



## Špirálový vrták VARIO 6,8 mm (závit M8)



Dlhá životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s príklepovými skrutkovačmi a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka). Vkladacie nástroje sú odolné voči opotrebeniu, vyznačujú sa nízkym trením a odolávajú vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môžu používať pri vysokých hodnotách otáčok a príklepov v oceli do 900 N/mm<sup>2</sup>. Optimálne na použitie s nasledujúcimi materiálmi: Nelegovaná a legovaná oceľ do 900 N/mm<sup>2</sup>, hliník, mosadz.

**23,10 € bez DPH**  
( 27,72 € s DPH)

Objednávacie číslo: 6 31 11 042 01 0

### Špecifikácia

#### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

L	90 mm
Dĺžka špirály	50 mm
Materiál	HSS
Povlak	Titan-hliník-nitrid (TiAlN)
Pevnosť	64 HRC
Tepelná odolnosť	max. 800°C
Výstupný upínací štvorhran	VARIO bitová hriadeľ
Vrták Ø	6,8 mm
Hmotnosť	0,04 kg

## Vhodné pre nasledujúce stroje

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Obrázky aplikací

