



## Závitník VARIO M30 pre priechodzie otvory

Dlhá životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s príkľepovými skrutkovačmi a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka). Vkladacie nástroje sú odolné voči opotrebeniu, vyznačujú sa nízkym trením a odolávajú vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môžu používať pri vysokých hodnotách otáčok a príkľepov v oceli do 900 N/mm<sup>2</sup>. Optimálne na použitie s nasledujúcimi materiálmi: Nelegovaná a legovaná oceľ do 900 N/mm<sup>2</sup>, hliník, mosadz.

**126,00 € bez DPH**  
( 151,20 € s DPH)

Objednávacie číslo: 6 31 10 036 01 0

### Špecifikácia

#### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

L

130 mm

Dĺžka špirály

48 mm

Materiál

HSS

Povlak

Titan-hliník-nitrid (TiAlN)

Pevnosť

64 HRC

Tepelná odolnosť

max. 800°C

Výstupný upínací štvorhran

VARIO bitová hriadeľ

Rezanie závitov

M 30

Max. Hrúbka materiálu

45 mm

Hmotnosť

0,35 kg

## Obrázky aplikací

