



Závitník VARIO M24 pre priechodzie otvory



Dlhá životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s príklepovými skrutkovačmi a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka). Vkladacie nástroje sú odolné voči opotrebeniu, vyznačujú sa nízkym trením a odolávajú vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môžu používať pri vysokých hodnotách otáčok a príklepov v oceli do 900 N/mm².|Optimálne na použitie s nasledujúcimi materiálmi: Nelegovaná a legovaná oceľ do 900 N/mm², hliník, mosadz.

97,65 € bez DPH
(117,18 € s DPH)

Objednávacie číslo: 6 31 10 034 01 0

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

L

110 mm

Dĺžka špirály

45 mm

Materiál

HSS

Povlak

Titan-hliník-nitrid (TiAlN)

Pevnosť

64 HRC

Tepelná odolnosť

max. 800°C

Výstupný upínací štvorhran

VARIO bitová hriadeľ

Rezanie závitov

M 24

Max. Hrúbka materiálu

36 mm

Hmotnosť

0,18 kg

Vhodné pre nasledujúce stroje

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set
- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Obrázky aplikácií

