

**FEIN**

GSZ 4-280 EL

Priamočiara brúska 28 000/min

Nanajvyš ľahko ovládateľná priama brúska pre obrábanie ušľachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.

477,00 € bez DPH

(572,40 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 223 24 60 00 0

Podrobnosti

- + Dlhé, úzke hrdlo a max. priemer 210 mm umožňujú hlboké ponorenie do obrobkov (napr. vnútorné brúsenie rúr).
- + Inovatívne upínacie klieštiny s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.
- + Variabilné otáčky umožňujú použitie rozličných nástrojov.
- + Motor a elektronika chránené proti kovovému prachu.
- + Vymeniteľný gumený poťah na krčné ložisko

Obsah balenia

- + 1 upínacia čeľusť s priemerom 6 mm
- + Otvorený kľúč SW13
- + Otvorený kľúč SW17

Funkcia produktu

- + Dlhé hrdlo

Použitie

Frézovanie

++

Hrubé brúsenie

++

Brúsenie

++

Ostraňovanie hrotov

+

**FEIN**

Kefovanie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	170 W
Počet otáčok voľnobehu	13 000 - 28 000 min ⁻¹
Max. Ø brúsneho telieska	20 mm
Max. Ø upínacích klieštín	6 mm
Ø upínacieho hrdla	43 mm
Fréza max. Ø	12 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

83 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

94 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

95 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

4,8 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikácií

