

**FEIN**

GSZ 8-90 PEL

Priama brúska 9 000/min

Ľahko ovládateľná a výkonná priama brúska pre obrábanie ušľachtilej ocele s veľkou hĺbkou ponorenia pre ľahké brúsne a leštiace práce na veľmi ťažko prístupných miestach.

624,20 € bez DPH

(749,04 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 223 20 60 00 0

Podrobnosti

- + Dlhé, úzke hrdlo umožňuje hlboké ponorenie do obrobkov (napr. vnútorné brúsenie rúr).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka funkcii KickBack Stop, spúšťacej ochrane, jemnému rozbehu a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Inovatívne upínacie klieštiny s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.
- + Tachoelektronika POWERtronic pre extrémny výkon, výkonovú rezervu a stálosť otáčok pri záťaži.
- + Vymeniteľný gumený poťah na krčné ložisko
- + Motor a elektronika chránené proti kovovému prachu.
- + Variabilné otáčky umožňujú použitie rozličných nástrojov.

Obsah balenia

- + 1 upínacia čeľusť s priemerom 6 mm
- + Otvorený kľúč SW13
- + Otvorený kľúč SW17

Funkcia produktu

- + Dlhé hrdlo

Použitie

Brúsenie

++

Kefovanie

++

Satinovanie

++

**FEIN**

Leštenie

++**+** vhodný**++** veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	710 W
Menovitý výkon	410 W
Počet otáčok voľnobehu	2 500 - 9 000 min ⁻¹
Max. Ø brúsneho telieska	50 mm
Max. Ø upínacích klieštin	8 mm
Ø upínacieho hrdla	43 mm
Fréza max. Ø	12 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,80 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

84 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

95 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

97 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

1,9 m/s²
2,9 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²