



FEIN



GSZ 8-280 P

Priamočiara brúska 28 000/min

Ľahko ovládateľná a výkonná priama brúska pre práce na odstraňovaní ostrapkov a brúsne práce na ťažko prístupných miestach, vhodná aj na polostacionárne použitie.

274,70 € bez DPH

(329,64 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 223 16 60 00 0

Podrobnosti

- + Kompaktná konštrukcia pre použitie na obzvlášť zúžených miestach, Ø upínacieho hrdla 43 mm pre polostacionárne použitie ako frézovací motor (napr. ako kopírovacia fréza).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka funkcii KickBack Stop, spúšťacej ochrane, jemnému rozbehu a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Inovatívne upínacie klieštiny s rotujúcim zväzkom na ochranu obrobku ako aj na ochranu pred vyšmyknutím sa kľúča pri výmene nástroja.
- + Tachoelektronika POWERtronic pre extrémny výkon, výkonovú rezervu a stálosť otáčok pri záťaži.
- + Motor a elektronika chránené proti kovovému prachu.

Obsah balenia

- + 1 upínacia čeľusť s priemerom 6 mm
- + Otvorený kľúč SW13
- + Otvorený kľúč SW17

Použitie



FEIN

Frézovanie

++

Brúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

750 W

Menovitý výkon

400 W

Počet otáčok voľnobehu

28 000 min⁻¹

Max. Ø brúsneho telieska

45 mm

Max. Ø upínacích klieštin

8 mm

Ø upínacieho hrdla

43 mm

Fréza max. Ø

12 mm

Prípojný kábel so
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

1,40 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

84 dB

3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA

Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

95 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku

LpCpeak

Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

97 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α hv 3-
cestn.

Neistota merania nameranej
hodnoty K α

4,7 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

