



FEIN

KS 10-38 E súprava

Brúska na kútové zvary

Brúska na kútové zvary pre ťažko prístupné miesta na kovových konštrukciách.

935,70 € bez DPH

(1.122,84 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 221 67 60 00 0



Podrobnosti

- + Flexibilné použitie prostredníctvom otočného nástavca bez nástroja.
- + Plochá konštrukcia pre rohy, uhly a ťažko dostupné miesta.
- + Vysoká životnosť remeňového pohonu prostredníctvom bezúdržbového upínacieho systému.
- + Pevné zabezpečenie skľučovadla umožňuje rýchlu výmenu brúsnych kotúčov.
- + Nastaviteľný a odoberateľný kryt proti iskrám, bez potreby použitia náradia.
- + Elektronické nastavenie otáčok.
- + Kvalita Made in Germany.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.

Obsah balenia

- + 1 Antivibračná rukoväť
- + po jednom jemnom plstenom kotúči, Ø 150 mm s hrúbkou 3 a 6 mm
- + 1 plastový kufrík na náradie
- + po jednom strednom plstenom kotúči, Ø 150 mm s hrúbkou 3 a 6 mm
- + Tvarovací brúsny kameň na profilovanie plstených kotúčov

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Vysoko výkonný motor FEIN

Použitie

Leštenie





FEIN

Hrubé brúsenie

++

Jemné brúsenie

++

Suché brúsenie

++

Mikrobrúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

800 W

Menovitý výkon

550 W

Počet otáčok voľnobehu

1 350 - 3 750 min⁻¹

Obvodová rýchlosť

29,5 m/s

Ø náradia

150 mm

Prípojný kábel so
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

3,20 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

85 dB
3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA
Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

96 dB
3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku
LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

101 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-
cestn.

$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s²
 $\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²

Neistota merania
nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



FEIN

