



RS 17-70 E

Brúska na rúry

Brúska na rúry s extrémne vysokým úberovým výkonom pre rúry a rúrové oblúky z ušľachtilej ocele až do Ø 80 mm.

1.336,60 € bez DPH

(1.603,92 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 222 75 60 00 0

Podrobnosti

- + Efektívny úber zvarových švov vďaka optimálnym rýchlostiam rezu brúsnych pásov.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na brúsenie, satinovanie, kefovanie a vysoko lesklé leštenie ušľachtilej ocele.
- + Flexibilné brúsne pásy sa hodia optimálne aj na úzke rúrové oblúky a umožňujú vytvoriť povrchy bez usadenín.
- + 360° obvodové brúsenie iba v 2 pracovných krokoch.
- + Alternatívne vodiace kladky pre malý odstup od steny.
- + Spúšťacia ochrana.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia

Použitie



FEIN

Leštenie

+

Hrubé brúsenie

++

Suché brúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 700 W

Menovitý výkon

1 000 W

Počet otáčok voľnobehu

2 700 - 8 500 min⁻¹

Minimálny odstup od steny

50 mm

Rýchlosť pásu

9 - 27 m/s

Rúry do Ø

8 - 80 mm

Rozmer pásu

20/40 x 815 mm

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

4,30 kg

Hmotnosť podľa EPTA

4,30 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

94,1 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

102,3 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak

107,9 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

5,9 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty Kα

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií

