



RS 17-70 E

Brúska na rúry

Brúska na rúry s extrémne vysokým úberovým výkonom pre rúry a rúrové oblúky z ušľachtilej ocele až do Ø 80 mm.

1.336,60 € bez DPH

(1.603,92 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 222 75 60 00 0

Podrobnosti

- + Efektívny úber zvarových švov vďaka optimálnym rýchlostiam rezu brúsnych pásov.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na brúsenie, satinovanie, kefovanie a vysoko lesklé leštenie ušľachtilej ocele.
- + Flexibilné brúsne pásy sa hodia optimálne aj na úzke rúrové oblúky a umožňujú vytvoriť povrchy bez usadenín.
- + 360° obvodové brúsenie iba v 2 pracovných krokoch.
- + Alternatívne vodiace kladky pre malý odstup od steny.
- + Spúšťacia ochrana.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia

Použitie



FEIN

Leštenie

+

Hrubé brúsenie

++

Suché brúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	1 700 W
Menovitý výkon	1 000 W
Počet otáčok voľnobehu	2 700 - 8 500 min ⁻¹
Minimálny odstup od steny	50 mm
Rýchlosť pásu	9 - 27 m/s
Rúry do Ø	8 - 80 mm
Rozmer pásu	20/40 x 815 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	4,30 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	94,1 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	102,3 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 αhv 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty Kα	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrázky aplikácií

