



# FEIN



## BF 10-280 E

### Pásový pilník

Mimoriadne výkonný pásový pilník na rohy a hrany pri opracovávaní ušľachtilej ocele.

**658,70 €** bez DPH

( 790,44 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 228 05 50 00 0

## Podrobnosti

- + Výkonný motor FEIN pre maximálny úberový výkon a konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.
- + Optimálna rýchlosť pohybu pásu pre efektívne používanie rôznych brúsnych, rúnových a leštiacich pásov.
- + Jednoduchá manipulácia - brúsne rameno s možnosťou beznástrojového otočenia o 180°, beznástrojová výmena a nastavenie pásu.
- + Dokonalé vedenie pásu.
- + Šírka pásu od 3 do 20 mm.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na ochranu citlivých povrchov.
- + Zahnuté a rovné brúsne ramená pre najrôznejšie aplikácie.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva.

## Obsah balenia

- + 1 zalomené brúsne rameno 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

## Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Blokovanie opätovného zapnutia

## Použitie

Leštenie



Hrubé brúsenie



Jemné brúsenie





# FEIN

Suché brúsenie

++

Mikrobrúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

800 W

Menovitý výkon

550 W

Počet otáčok voľnobehu

10 000 - 28 000 min<sup>-1</sup>

Rýchlosť pásu

12 - 32 m/s

Rozmer pásu

520 x 3/6/20 mm

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,10 kg

Hmotnosť podľa EPTA

2,10 kg

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

84 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

95 dB

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

99 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha$ hv 3-cestn.

Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$

2 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikácií

