



FEIN



BF 10-280 E

Pásový pilník

Mimoriadne výkonný pásový pilník na rohy a hrany pri opracovávaní ušľachtilej ocele.

658,70 € bez DPH

(790,44 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 228 05 50 00 0

Podrobnosti

- + Výkonný motor FEIN pre maximálny úberový výkon a konštančné otáčky aj pri vysokom zaťažení.
- + Optimálna rýchlosť pohybu pásu pre efektívne používanie rôznych brúsnych, rúnových a leštiacich pásov.
- + Jednoduchá manipulácia - brúsne rameno s možnosťou beznástrojového otočenia o 180°, beznástrojová výmena a nastavenie pásu.
- + Dokonalé vedenie pásu.
- + Šírka pásu od 3 do 20 mm.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na ochranu citlivých povrchov.
- + Zahnuté a rovné brúsne ramená pre najrôznejšie aplikácie.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva.

Obsah balenia

- + 1 zalomené brúsne rameno 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Blokovanie opätovného zapnutia

Použitie

Leštenie

++

Hrubé brúsenie

++

Jemné brúsenie

++



FEIN

Suché brúsenie

++

Mikrobrúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

800 W

Menovitý výkon

550 W

Počet otáčok voľnobehu

10 000 - 28 000 min⁻¹

Rýchlosť pásu

12 - 32 m/s

Rozmer pásu

520 x 3/6/20 mm

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,10 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

84 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

95 dB

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

99 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

Neistota merania nameranej hodnoty K α

2 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií

