



## WPO 10-25 E

### Leštičky

Výkonná praktická uhlová leštička na úpravu laku.

**480,50 €** bez DPH

( 576,60 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 221 63 00 23 0

### Podrobnosti

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou otáčok pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zaťažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu opotrebovaných lakov, nových lakov a lakov vysoko odolných proti poškrabaniu.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zahrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Systém samovypínania uhlíkov.

### Obsah balenia

- + 1 prídavná rukoväť
- + 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla

### Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Zaistenie vretena

### Použitie



# FEIN

Leštenie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

800 W

Menovitý výkon

550 W

Počet otáčok voľnobehu

900 - 2 500 min<sup>-1</sup>

Leštiaci nástroj Ø

150 mm

Upínací závit

M 14

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,20 kg

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

84 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

95 dB

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

100 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

Hodnota vibrácií 2  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

$\alpha_{h,P}$  3,5 m/s<sup>2</sup>

$\alpha_{h,SG}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikácií

