



FEIN



WPO 14-25 E

Leštička

Extrémne výkonná leštička na spracovanie povrchov z ušľachtilej ocele.

519,60 € bez DPH

(623,52 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 221 49 00 23 0

Podrobnosti

- + Extrémne výkonné aj pri nízkych otáčkach vďaka mechanickej redukcii prevodovky a vysoko výkonnému motoru FEIN.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na brúsenie, satinovanie, kefovanie a vysoko lesklé leštenie ušľachtilej ocele.
- + Univerzálne použiteľné ako plnohodnotná brúska, leštička a hladiaci stroj.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva.

Obsah balenia

- + 1 Antivibračná rukoväť

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Zaistenie vretena

Použitie

Leštenie

++

Hrubé brúsenie

++

Jemné brúsenie

++

Suché brúsenie

++



FEIN

Mikrobrúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	1 200 W
Menovitý výkon	750 W
Brúsny tanier Ø	230 mm
Počet otáčok voľnobehu	900 - 2 500 min ⁻¹
Leštiaci nástroj Ø	230 mm
Upínací závit	M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	2,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

84 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

95 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

100 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



FEIN

