



FEIN



WPO 14-25 E - štartovacia súprava z ušľachtilej ocele

Štartovacia súprava pre ušľachtilú oceľ

Štartovacia súprava pre ušľachtilú oceľ pre štandardné aplikácie pri úpravách plôch.

913,90 € bez DPH

(1.096,68 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 221 49 50 01 0

Podrobnosti

- + Extrémne výkonné aj pri nízkych otáčkach vďaka mechanickej redukcii prevodovky a vysoko výkonnému motoru FEIN.
- + Plynulo regulovateľné otáčky, optimálne na brúsenie, satinovanie, kefovanie a vysoko lesklé leštenie ušľachtilej ocele.
- + Univerzálne použiteľné ako plnohodnotná brúska, leštička a hladiaci stroj.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

Obsah balenia

- + 1 držiak (výkyvný)
- + 1 upínací trň
- + 1 oporný tanier so suchým zipsom (Ø 115 mm, M14)
- + 1 elastický brúsny valec (100 x 100 mm, zrno 60)
- + 2 kľúče
- + 1 plastový kufrík na náradie
- + 1 ochranný oblúk
- + 1 kotúč s vlnitým brúsnym rúnom
- + 10 brúsnych rún s suchým zipsom (Ø 115 mm, jemné)
- + 1 lamelový valec s brúsnou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180)
- + 1 Antivibračná rukoväť

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Zaistenie vretena



FEIN

Použitie

Leštenie	++
Hrubé brúsenie	++
Jemné brúsenie	++
Suché brúsenie	++
Mikrobrúsenie	++

+ vhodný
++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	1 200 W
Menovitý výkon	750 W
Brúsny tanier Ø	230 mm
Počet otáčok voľnobehu	900 - 2 500 min ⁻¹
Leštiaci nástroj Ø	230 mm
Upínací závit	M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	2,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	84 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	95 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	100 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikácií



FEIN

