

**FEIN**

WPO 14-15 E

Leštičky

Extrémne výkonná uhlová leštička pre systém na opravu lakov osobných automobilov a člnov.

531,10 € bez DPH

(637,32 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 221 48 00 23 0

Podrobnosti

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou, pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách a člnoch.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zaťažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu lakov starších vozidiel, nových lakov, lakov vysoko odolných proti poškrabaniu, ako aj na čistenie, brúsenie a leštenie povrchov člnov a povrchových úprav Gelcoat.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zahrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Prestaviteľné na rotačnú brúsku s odsávacím krytom a brúsnym tanierom.

Obsah balenia

- + 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla
- + 1 prídavná rukoväť

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Zaistenie vretena

Použitie

Leštenie



Hrubé brúsenie





FEIN

Jemné brúsenie

+

Suché brúsenie

++

Mikrobrúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 200 W

Menovitý výkon

750 W

Počet otáčok voľnobehu

500 - 1 500 min⁻¹

Leštiaci nástroj Ø

230 mm

Upínací závit

M 14

Prípojný kábel so
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

84 dB

3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA

Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

95 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku

100 dB

LpCpeak

Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.

Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-
cestn.

$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Neistota merania
nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

