

**FEIN**

WPO 14-25 E

Leštičky

Extrémne výkonná uhlová leštička na úpravu laku.

544,90 € bez DPH

(653,88 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 221 49 51 01 0

Podrobnosti

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou, pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách a člnoch.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu lakov starších vozidiel, nových lakov, lakov vysoko odolných proti poškrabaniu, ako aj na čistenie, brúsenie a leštenie povrchov člnov a povrchových úprav Gelcoat.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zaťažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + H 07 priemyselný kábel.
- + Gulôčkové ložiská chránené pred prachom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva.
- + Tiež k dodaniu aj bez príslušenstva (7 221 49).

Obsah balenia

- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla
- + 1 podopierací kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm
- + 1 leštiaca špongia Ø 150 mm, stredná

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Zaistenie vretena

Použitie

Leštenie





FEIN

Hrubé brúsenie

++

Jemné brúsenie

++

Suché brúsenie

++

Mikrobrúsenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 200 W

Menovitý výkon

750 W

Počet otáčok voľnobehu

900 - 2 500 min⁻¹

Leštiaci nástroj Ø

230 mm

Upínací závit

M 14

Prípojný kábel so
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

84 dB
3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA
Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

95 dB
3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku
LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

100 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-
cestn.

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Neistota merania
nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



FEIN

