



FEIN



WPO 10-25 Set

Leštičky

Výkonná praktická uhlová leštička na úpravu laku.

489,70 € bez DPH

(587,64 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 221 63 51 01 0

Podrobnosti

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou otáčok pre odbornú úpravu povrchov na vozidlách.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zaťažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu opotrebovaných lakov, nových lakov a lakov vysoko odolných proti poškrabaniu.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zahrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Blokovanie opätovného zapnutia.
- + Pozvoľný rozbeh.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Tiež k dodaniu aj bez príslušenstva (7 221 63).

Obsah balenia

- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla
- + 1 podopierací kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm
- + 1 leštiaca špongia Ø 150 mm, stredná

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Zaistenie vretena

Použitie

**FEIN**

Leštenie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	800 W
Menovitý výkon	550 W
Počet otáčok voľnobehu	900 - 2 500 min ⁻¹
Leštiaci nástroj Ø	150 mm
Upínací závit	M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	2,20 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

84 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

95 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

100 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



FEIN

