



FEIN



WPO 14-15 E na lode

Leštička na člny

Súprava na leštenie pre údržbu lodí.

503,50 € bez DPH

(604,20 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 221 48 60 00 0

Podrobnosti

- + Ideálny rozsah otáčok s plynulou reguláciou otáčok pre odbornú úpravu povrchov na lodiach.
- + Maximálna stabilita otáčok pri každom zaťažení cez celý nastavovací rozsah vďaka mechanickej redukcii prevodovky v spojení s vysoko výkonným motorom FEIN.
- + Špeciálne systémové príslušenstvo pre efektívnu úpravu lakov starších vozidiel, nových lakov, lakov vysoko odolných proti poškrabaniu, ako aj na čistenie, brúsenie a leštenie povrchov člnov a povrchových úprav Gelcoat.
- + Komfortné nastavenie otáčok.
- + Žiadne zahrievanie pri trvalej prevádzke.
- + Vynikajúca ergonómia.
- + Aretovanie vretena.
- + Ovládanie pre pravákov a ľavákov.
- + Spúšťacia ochrana.
- + Počítateľné otáčky skrútkovania s jemným plynulým nábehom.
- + Systém samovypínania uhlíkov.
- + Prestaviteľné na rotačnú brúsku s odsávacím krytom a brúsnym tanierom.
- + Rozsiahly program príslušenstva.
- + Tiež k dodaniu aj bez príslušenstva (7 221 48).

Obsah balenia

- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 kryt prevodovej hlavy vytvarovaný do držadla
- + 1 podložný tanier so suchým zipsom, Ø 170 mm
- + 1 leštiaca špongia, Ø 195 mm
- + 1 plastový kufrík na náradie

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Vysoko výkonný motor FEIN
- + Zaistenie vretena

Použitie





FEIN

Leštenie	
Hrubé brúsenie	++
Jemné brúsenie	++
Suché brúsenie	++
Mikrobrúsenie	++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	1 200 W
Menovitý výkon	750 W
Počet otáčok voľnobehu	500 - 1 500 min ⁻¹
Leštiaci nástroj Ø	230 mm
Upínací závit	M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	2,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

84 dB
3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA
Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

95 dB
3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku
LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

100 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-
cestn.

$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Neistota merania
nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

