

AMP Share
Powered by BOSCH



CCG 18-125-12 AS

Akumulátorová uhlová brúska Ø 125 mm

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

699,00 € bez DPH

(838,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 122 16 62 00 0

Podrobnosti

- + Až o 45 % viac deliacich rezov v porovnaní so svojim predchodcom (CCG 18 + akumulátory FEIN HighPower) vďaka kombinácii silného stroja a výkonného akumulátorového systému ProCORE. Až o 16 % rýchlejšie oddeľovanie než pri predchádzajúcich konkurenčných nástrojoch.
- + S dlhou životnosťou a robustnou konštrukciou vďaka uzavretému telesu motora. To chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom. Inovatívne chladiace rebrá zabezpečujú optimálny odvod tepla vrátane monitorovania teploty.
- + Bezúdržbový motor FEIN Power Drive a akumulátorový systém AMPShare poskytujú rovnaký výkon ako 1 200-wattové náradie s káblom pre maximálny výkon a robustnosť. Optimálne otáčky prispôbené množstvu najrozličnejších materiálov vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Ideálna ergonómia pri oddeľovacích prácach vďaka dobre uchopiteľnej úzkej rukošti, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Nová antivibračná rukošť zvyšuje silu úchopu až o 16 % v porovnaní s bežnými rukošťami. Zároveň sa minimalizujú vibrácie.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestaviteľnému bez nástrojov a rýchlopínacej matice.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 oddeľovací ochranný kryt
- + 1 Antivibračná rukošť
- + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 plastový prenosný kufr (L-BOXX 238)
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč
- + 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS

Funkcia produktu

- + Brzda
- + Tachoelektronika POWERtronic

- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronická predvoľba otáčok
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronická ochrana proti preťaženiu

Použitie

Hrubé brúsenie

+

Ostraňovanie hrotov

++

Delenie materiálov

++

Kefovanie

+

Satinovanie

++

- + vhodný
- ++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Brúsny kotúč Ø	125 mm
Elast. brúsny kotúč Ø	125 mm
Závit upínacieho hriadeľa	M 14
Hmotnosť bez akumulátora	2,20 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	89,7 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	97,7 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	103,5 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.	3,7 m/s ² 1,2 m/s ²
Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikací



