



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúska s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.

364,70 € bez DPH

(437,64 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 222 67 62 00 0

Podrobnosti

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramickými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Nemusíte si lámať hlavu nad vhodným spotrebným materiálom, pretože s nami ho máte ihneď k dispozícii!
- + Najdôležitejšie brúsne prostriedky pre najčastejšie aplikácie brúsenia.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Hmotnosť len 2,2 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchlopínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

Obsah balenia

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 ochranný kryt na splitovacie práce
- + 1 vejárovité brúsne kotúče K36 počet ks v balení: 10
- + 1 fibrové brúsne kotúče K36 počet ks v balení: 25
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč
- + 1 Brúsny podložný kotúč Ø 125 mm
- + 1 hrubovacie brúsne kotúče 6,0 mm počet ks v balení: 10

Funkcia produktu

- + Brzda
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronickej ochrana proti preťaženiu
- + Kontrola spätného rázu
- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronickej predvoľba otáčok

Použitie

Hrubé brúsenie



Ostraňovanie hrotov





FEIN

Delenie materiálov

++

Kefovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 500 W

Menovitý výkon

1 050 W

Počet otáčok voľnobehu

3 800 - 9 000 min⁻¹

Brúsny kotúč Ø

125 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

125 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,20 kg

Hmotnosť podľa EPTA

2,20 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

86 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

97 dB

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

102 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

5,1 m/s²

1,7 m/s²

Neistota merania

nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²