



FEIN



CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Akumulátorová uhlová brúska PROTAGO Ø 115 mm

Výkonná akumulátorová uhlová brúska s jedinečným konceptom obsluhy umožňuje mimoriadne bezpečnú prácu.

458,70 € bez DPH

(550,44 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 122 06 61 00 0

Podrobnosti

- + Maximálna ochrana používateľa vďaka kombinácii viacerých bezpečnostných prvkov.
- + Menej nehôd, príčinou ktorých je často nesprávna obsluha alebo nepozornosť.
- + Optimálny výkon, jednoduchá manipulácia, vynikajúca ergonómia a jednoduchá obsluha pri akejkoľvek práci.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka obojručnej obsluhu s funkciou AutoStop (tlačidlo bdelosti) a trvalo namontovanej dodatočnej rukoväti, ako aj vďaka neodnímateľnému ochrannému krytu, monitorovaniu spätného rázu (kickback), pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a funkcii brzdenia.
- + Bezpečné vedenie pri každej práci vďaka dodatočnej rukoväti nastaviteľnej do 6 polôh.
- + Mimoriadne krátke časy prípravy, keďže montáž a nastavenia je možné vykonať bez použitia nástrojov, napríklad nastavenie ochranného krytu, montáž krytu pre oddeľovacie práce alebo výmenu spotrebných materiálov pomocou rýchlopínacej matice.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Osvedčené a mimoriadne spoľahlivé bezkeľové motory FEIN PowerDrive zaručujú maximálnu životnosť.
- + Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom. Oddelená elektronika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväti.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 080 wattov.
- + Bezúdržbový motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami pre optimálne odvádzanie tepla vrátane sledovania teploty.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôbené mnohým brúsnym prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Poskytuje rovnaký výkon ako porovnateľná káblová uhlová brúska s výkonom 1 080 wattov.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte

väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.

- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

Obsah balenia

- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč
- + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)
- + 1 ochranný kryt na splitovacie práce

Funkcia produktu

- + Brzda
- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronická ochrana proti preťaženiu
- + Elektronická predvoľba otáčok
- + Tlačidlo mŕtveho muža "AutoStop"

Použitie



FEIN

Hrubé brúsenie

+

Ostraňovanie hrotov

+

Delenie materiálov

+

Kefovanie

+

Satinovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Brúsny kotúč Ø	115 mm
Elast. brúsny kotúč Ø	115 mm
Závit upínacieho hriadeľa	M 14
Hmotnosť bez akumulátora	2,30 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	80 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	91 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	94 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikácií



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

