



CG 15-150 BLP

Kompaktná uhlová brúska Ø 150 mm

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúska s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezpečnostným spínačom AutoStop a s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.

333,40 € bez DPH

(400,08 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 222 77 60 00 0

Podrobnosti

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramickými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Oko na karabínu na zaistenie uhlovej brúsky proti pádu pri prácach vo veľkej výške.
- + Hmotnosť len 2,4 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchlopínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt
- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 ochranný kryt na splitovacie práce
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč

Funkcia produktu

- + Brzda
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronická ochrana proti preťaženiu
- + Tlačidlo mŕtveho muža "AutoStop"
- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronická predvoľba otáčok
- + Kontrola spätného rázu

Použitie



Hrubé brúsenie

++

Ostraňovanie hrotov

+

Delenie materiálov

++

Kefovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 500 W

Menovitý výkon

1 050 W

Počet otáčok voľnobehu

2 800 - 7 000 min⁻¹

Brúsny kotúč Ø

150 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

150 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,40 kg

Hmotnosť podľa EPTA

2,40 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

86 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

97 dB

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

101 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

4,2 m/s²

1,7 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií

