



CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCore

Akumulátorová uhlová brúska PROTAGO Ø
115 mm

Výkonná akumulátorová uhlová brúska s jedinečným konceptom obsluhy umožňuje mimoriadne bezpečnú prácu.

749,00 € bez DPH
(898,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 122 19 62 00 0

Podrobnosti

- + Maximálna ochrana používateľa vďaka kombinácii viacerých bezpečnostných prvkov.
- + Menej nehôd, príčinou ktorých je často nesprávna obsluha alebo nepozornosť.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka obojručnej obsluhu s funkciou AutoStop (tlačidlo bdelosti) a trvalo namontovanej dodatočnej rukoväti, ako aj vďaka neodnímateľnému ochrannému krytu, monitorovaniu spätného rázu (kickback), pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a funkcii brzdenia.
- + Bezúdržbový motor FEIN Power Drive a akumulátorový systém AMPShare poskytujú rovnaký výkon ako 1 200-wattové náradie s káblom pre maximálny výkon a robustnosť. Optimálne otáčky prispôbené množstvu najrozličnejších materiálov vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + S dlhou životnosťou a robustnou konštrukciou vďaka uzavretému telesu motora. To chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom. Inovatívne chladiace rebrá zabezpečujú optimálny odvod tepla vrátane monitorovania teploty.
- + Až o 45 % viac deliacich rezov v porovnaní so svojím predchodcom (CCG 18 SEC + akumulátory FEIN HighPower) vďaka kombinácii silného stroja a výkonného akumulátorového systému ProCORE. Až o 16 % rýchlejšie oddeľovanie než pri predchádzajúcich konkurenčných nástrojoch.
- + Ideálna ergonómia pri oddeľovacích prácach vďaka dobre uchopiteľnej úzkej rukoväti, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Optimálny výkon, jednoduchá manipulácia, vynikajúca ergonómia a jednoduchá obsluha pri akejkoľvek práci.
- + Bezpečné vedenie pri každej práci vďaka dodatočnej rukoväti nastaviteľnej do 6 polôh.
- + Mimoriadne krátke časy prípravy, keďže montáž a nastavenia je možné vykonať bez použitia nástrojov, napríklad nastavenie ochranného krytu, montáž krytu pre oddeľovacie práce alebo výmenu spotrebných materiálov pomocou rýchlopínacej matice.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.

- + Osvedčené a mimoriadne spoľahlivé bezkefové motory FEIN PowerDrive zaručujú maximálnu životnosť.
- + Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom. Oddelená elektronika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväti.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt na splitovacie práce
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč
- + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS
- + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Funkcia produktu

- + Brzda
- + Tachoelektronika POWERtronic
- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronická ochrana proti preťaženiu

+ Elektronická predvoľba otáčok

+ Tlačidlo mŕtveho muža "AutoStop"

Použitie

Hrubé brúsenie

+

Ostraňovanie hrotov

+

Delenie materiálov

+

Kefovanie

+

Satinovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Motor

bezuhlíkový

Počet otáčok voľnobehu

2 500 - 8 500 min⁻¹

Brúsny kotúč Ø

115 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

115 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Hmotnosť s akumulátorom:

3,30 kg

Hmotnosť bez akumulátora

2,40 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

85,7 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

93,7 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

100,3 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

7,7 m/s²
1,8 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

