



## CG 15-125 BL

### Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm

Prachuvzdorná, výkonná kompaktná uhlová brúska s minimálnou údržbou a s dlhou životnosťou, s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive na efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov v náročnom pracovnom prostredí.

**333,40 €** bez DPH

( 400,08 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 222 67 60 00 0



## Podrobnosti

- + Maximálna životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive s kompletne zatvoreným blokom motora a separátne zabudovanou elektronikou motora.
- + Optimálna ochrana motora pred agresívnymi keramickými a kovovými prachmi, čo znamená zníženie časov výpadku a nákladov na údržbu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, kontrole zablokovania, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.
- + Optimálne chladenie a monitorovanie teploty.
- + Hmotnosť len 2,2 kg pri výstupnom výkone 1 050 W pre vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.
- + Rýchlopínacia matica, ktorá je súčasťou dodávky, na výmenu brúsnych prostriedkov bez nástroja počas niekoľkých sekúnd.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

## Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt
- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 ochranný kryt na splitovacie práce
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč

## Funkcia produktu

- + Brzda
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronicná ochrana proti preťaženiu
- + Kontrola spätného rázu
- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronická predvoľba otáčok

## Použitie



# FEIN

Hrubé brúsenie

++

Ostraňovanie hrotov

+

Delenie materiálov

++

Kefovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 500 W

Menovitý výkon

1 050 W

Počet otáčok voľnobehu

3 800 - 9 000 min<sup>-1</sup>

Brúsny kotúč Ø

125 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

125 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Prípojný kábel so  
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,20 kg

Hmotnosť podľa EPTA

2,20 kg

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej  
hodnoty KpA

86 dB

3 dB

Hladina akustického  
tlaku LWA

Neistota merania nameranej  
hodnoty KWA

97 dB

3 dB

Max. hodnota  
akustického tlaku

LpCpeak

Neistota merania nameranej  
hodnoty KpCpeak

102 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-  
cestn.

Hodnota vibrácií 2  $\alpha_{hv}$  3-  
cestn.

5,1 m/s<sup>2</sup>

1,7 m/s<sup>2</sup>

Neistota merania  
nameranej hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikací



# FEIN

