



## CCG 18-125-10 PD AS

Akumulátorová uhlová brúska Ø 125 mm

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska s tlačidlom bdelosti „AutoStop“ pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

**379,30 €** bez DPH

**( 455,16 € s DPH)**

Objednávacie číslo: 7 122 04 61 00 0

## Podrobnosti

- + Záruka mimoriadne dlhej životnosti s ďalšou generáciou bezuhlíkových motorov FEIN PowerDrive. Kompletne uzavreté teleso motora chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom.
- + Ideálna na každé použitie. Optimálne otáčky, prispôsobené mnohým brúsnyim prostriedkom a materiálom vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Vysoký výkon. O 30 % vyššia účinnosť ako pri porovnateľných univerzálnych motoroch s príkonom 1 080 wattov.
- + Poskytuje rovnaký výkon ako porovnateľná káblová uhlová brúska s výkonom 1 080 wattov.
- + Bezúdržbový motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami pre optimálne odvádzanie tepla vrátane sledovania teploty.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Práca bez námahy vďaka dobrému uchopeniu, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Oddelená elektronika motora chránená pred prachom v oblasti rukoväte.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestaviteľnému bez nástrojov a rýchlopínacej matici.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt
- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč

## Funkcia produktu

- + Brzda
- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Tachoelektronika POWERtronic
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronickej ochrana proti

preťažení

+ Elektronická predvoľba otáčok

+ Tlačidlo mŕtveho muža "AutoStop"

## Použitie

Hrubé brúsenie

+

Ostraňovanie hrotov

++

Delenie materiálov

++

Kefovanie

+

Satinovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Motor

bezuhlíkový

Počet otáčok voľnobehu

2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Brúsny kotúč Ø

125 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

125 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Hmotnosť bez akumulátora

2,00 kg

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

86 dB  
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

97 dB

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak  
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

99 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

Hodnota vibrácií 2  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

4,9 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikácií



Powered by 

Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

