



## CCG 18-115-12 AS

Akumulátorová uhlová brúska Ø 115 mm

Prachuvzdorná a výkonná, kompaktná akumulátorová uhlová brúska pre efektívne oddeľovanie, brúsenie a odstraňovanie hrotov na montážach.

**379,30 €** bez DPH

( 455,16 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 122 15 61 00 0

## Podrobnosti

- + Až o 45 % viac deliacich rezov v porovnaní so svojím predchodcom (CCG 18 + akumulátory FEIN HighPower) vďaka kombinácii silného stroja a výkonného akumulátorového systému ProCORE. Až o 16 % rýchlejšie oddeľovanie než pri predchádzajúcich konkurenčných nástrojoch.
- + S dlhou životnosťou a robustnou konštrukciou vďaka uzavretému telesu motora. To chráni motor pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom. Inovatívne chladiace rebrá zabezpečujú optimálny odvod tepla vrátane monitorovania teploty.
- + Bezúdržbový motor FEIN Power Drive a akumulátorový systém AMPShare poskytujú rovnaký výkon ako 1 200-wattové náradie s káblom pre maximálny výkon a robustnosť. Optimálne otáčky prispôbené množstvu najrozličnejších materiálov vďaka plynulej, elektronickej predvoľbe otáčok.
- + Veľmi pokojný chod bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru oddelenému od telesa a štyrom prídavným tlmičom vibrácií.
- + Ideálna ergonómia pri oddeľovacích prácach vďaka dobre uchopiteľnej úzkej rukoväti, kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Nová antivibračná rukoväť zvyšuje silu úchopu až o 16 % v porovnaní s bežnými rukoväťami. Zároveň sa minimalizujú vibrácie.
- + Krátke prípravné časy vďaka ochrannému krytu prestaviteľnému bez nástrojov a rýchlopínacej matici.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 oddeľovací ochranný kryt
- + 1 antivibračná rukoväť
- + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč

## Funkcia produktu

- + Brzda
- + Pozvoľný rozbeh
- + Tachoelektronika POWERtronic
- + Blokovanie opätovného zapnutia

+ Kontrola zablokovania

+ Elektronická ochrana proti preťaženiu

+ Elektronická predvoľba otáčok

## Použitie

Hrubé brúsenie

+

Ostraňovanie hrotov

++

Delenie materiálov

++

Kefovanie

+

Satinovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Motor

bezuhlíkový

Počet otáčok voľnobehu

2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Brúsny kotúč Ø

115 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

115 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Hmotnosť bez akumulátora

2,20 kg

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

89,9 dB  
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

97,9 dB

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak  
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

103,7 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

Hodnota vibrácií 2  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

3,7 m/s<sup>2</sup>

1,9 m/s<sup>2</sup>

Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Obrázky aplikací



