



FEIN

CG 13-125 V

Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm

Ľahko ovládateľná 1 300 W kompaktná uhlová brúska s variabilnými otáčkami pre efektívne brúsne a oddeľovacie práce.

196,90 € bez DPH

(236,28 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 222 80 60 00 0



Podrobnosti

- + Robustný motor na denné používanie.
- + Dlhá životnosť vďaka ochrane proti preťaženiu a dlhej životnosti uhlíkových kief.
- + Flexibilné možnosti použitia na základe variabilných otáčok.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému rozbehu, pozvoľnému rozbehu a antivibračnej rukoväti.
- + Hlava prevodovky je otočná o 90° pre veľkú rôznorodosť použitia.
- + Rýchla, beznástrojová výmena brúsneho materiálu: rýchlopínaciu maticu získate v rozsahu dodávky ako štandard.
- + Rýchlejší postup práce vďaka výkonnému motoru.
- + Vysoká schopnosť preťaženia vďaka priamemu chladeniu motora.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt
- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronická predvoľba otáčok
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronická ochrana proti preťaženiu
- + Kontrola spätného rázu

Použitie

Hrubé brúsenie



**FEIN**

Ostraňovanie hrotov

+

Delenie materiálov

+

Kefovanie

+

Satinovanie

++

Leštenie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 300 W

Menovitý výkon

700 W

Počet otáčok voľnobehu

2 800 - 11 500 min⁻¹

Brúsny kotúč Ø

125 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

125 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Prípojný kábel so
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,30 kg

Hmotnosť podľa EPTA

2,30 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

91 dB

3 dB

Hladina akustického
tlaku LWANeistota merania nameranej
hodnoty KWA

102 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-
cestn.6 m/s²2 m/s²

Neistota merania

nameranej hodnoty K α 1,5 m/s²

Obrázky aplikací

