



## WSG 7-125

Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm

Ľahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 700 W na brúsne a oddeľovacie práce.

**93,00 € bez DPH**

**( 111,60 € s DPH)**

Objednávacie číslo: 7 222 65 60 00 0

### Podrobnosti

- + Dokonalá ergonómia vďaka bočnému posuvnému spínaču a malému rozmeru po preklopení.
- + Práca bez námahy vďaka malej hmotnosti.
- + Celokovová prevodová hlava otáčavá po 90° krokoch pre najvyššiu robustnosť, najdlhšiu životnosť a veľmi dobrý prístup k úzkym miestam.
- + Viac bezpečnosti vďaka integrovanej ochrane pred opätovným spustením.

### Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt
- + 1 prídavná rukoväť
- + 1 pár upínacej príruby
- + 1 kľúč

### Funkcia produktu

- + Blokované opätovného zapnutia

### Použitie



# FEIN

Hrubé brúsenie

+

Ostraňovanie hrotov

+

Delenie materiálov

+

+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

750 W

Menovitý výkon

440 W

Počet otáčok voľnobehu

12 000 min<sup>-1</sup>

Brúsny kotúč Ø

125 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

125 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

1,80 kg

Hmotnosť podľa EPTA

1,80 kg

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

86 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

97 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

103 dB

LpCpeak

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

7,2 m/s<sup>2</sup>

Hodnota vibrácií 2  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

1,6 m/s<sup>2</sup>

Neistota merania

nameranej hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikácií



**FEIN**

