



FEIN

CG 10-125

Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm

Ľahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 000 W na odhroťovanie, brúsne a oddeľovacie práce.

119,00 € bez DPH

(142,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 222 79 60 00 0



Podrobnosti

- + Robustný motor na denné používanie.
- + Kompaktná a ľahko ovládateľná pri použití vďaka úzkemu telesu motora.
- + Hlava prevodovky je otočná o 90° pre veľkú rôznorodosť použitia.
- + Vysoká schopnosť preťaženia vďaka priamemu chladeniu motora.
- + Rýchla, beznástrojová výmena brúsneho materiálu: rýchlopínaciu maticu získate v rozsahu dodávky ako štandard.
- + Rýchlejší postup práce vďaka výkonnému motoru.
- + Viac bezpečnosti vďaka integrovanej ochrane pred opätovným spustením.

Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 prídavná rukoväť
- + 1 kľúč

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia

Použitie

Hrubé brúsenie

+

Ostraňovanie hrotov

++

Delenie materiálov

++

Kefovanie

+

**FEIN**

+ vhodný
++ veľmi vhodný

Špecifikácia


VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	1 000 W
Menovitý výkon	630 W
Počet otáčok voľnobehu	11 000 min ⁻¹
Brúsny kotúč Ø	125 mm
Elast. brúsny kotúč Ø	125 mm
Závit upínacieho hriadeľa	M 14
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	2,10 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	91 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	102 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.	8,5 m/s ² 3 m/s ²
Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikácií





FEIN

