



## AKFH 18-5 AS

Akumulátorová frézka na zrážanie hrán do 5 mm

Výkonná akumulátorová úkosovacia fréza na optimálnu prípravu následných náterov pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku.

**1.076,40 €** bez DPH

( 1.291,68 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 138 02 62 00 0

## Podrobnosti

- + Na výrobu fazetiek a zaoblení na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, vnútorných a vonkajších hrán, kontúr, ako aj na zaoblenie otvorov.
- + Vysoký úberový výkon s malým vynaložením sily a plynulým nastavením otáčok pre rozličné materiály.
- + Ergonomický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu.
- + Vysoký výkon a dlhá životnosť vďaka bezuhlíkovému motorom FEIN PowerDrive.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva pre rôzne materiály, ako je oceľ, nehrdzavejúca oceľ a neželezné kovy.
- + Nadpriemerná životnosť vymieňateľných doštičiek vďaka 8-násobnému alebo 16-násobnému použitiu.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 stroj vrát. 45 frérovacej hlavy (bez vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných doštičiek)
- + 3 zvieracie skrutky SX
- + 1 medená pasta
- + 1 inbusový kľúč 4 mm
- + 1 torx skrutkovač TX 15
- + 1 plastový prenosný kufr (L-BOXX 238)

## Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronickej ochrana proti preťaženiu
- + Predvoľba otáčok

## Použitie

Montážne použitie

Dĺžka skosenej hrany do 5 mm pri 45°





Dielenské použitie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Počet otáčok voľnobehu	2 400 - 7 500 min <sup>-1</sup>
Dĺžka skosenej hrany max. pri 45°	5 mm
Výška skosenej hrany max. pri 45°	3,5 mm
Uhol skosenej hrany	45°
Zaoblenie	1,2 / 2,5 mm
Osadenie frézovacej hlavy	3x doska SX
Podkladový tanier Ø	98 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,52 kg

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA  
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

85 dB  
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA  
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

96 dB  
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak  
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

100 dB  
3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-cestn.  
Hodnota vibrácií 2  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

3,1 m/s<sup>2</sup>  
4,5 m/s<sup>2</sup>

Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

### Obrázky aplikácií

