



Základná súprava na zrážanie hrán AKFH 18-5 AS s 2x akumulátorom 8 Ah ProCore

Akumulátorová ohraňovacia fréza do 5 mm so súpravou

Výkonná akumulátorová hranovacia fréza s optimálnym príslušenstvom na vytvorenie hrany so skosením 45°. Na optimálnu prípravu na ďalšiu povrchovú úpravu pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku. Vrátane dvoch akumulátorov ProCORE 8 Ah AS a nabíjačky GAL 18V-160 AS.

1.719,00 € bez DPH
(2.062,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 138 05 63 00 0

Podrobnosti

- + Vybaľte stroj a pustite sa do práce: Súprava je určená na vytváranie skosených hrán na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, na vytváranie vnútorných a vonkajších hrán, ako aj obrysových profilov.
- + Vysoký úberový výkon s malým vynaložením sily a plynulým nastavením otáčok pre rozličné materiály.
- + Ergonomický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opäťovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Vysoký výkon a dlhá životnosť vďaka bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opäťovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + ochrane pred opäťovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbkým vybitím.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaistuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva pre rôzne materiály, ako je oceľ, nehrdzavejúca oceľ a

neželezné kovy.

- + Nadpriemerná životnosť vymieňateľných doštičiek vďaka 8-násobnému alebo 16-násobnému použitiu.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 AKFH 18-5 AS vrátane 45° frézovacej hlavy
- + 1 inbusový kľúč 4 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 vodiaci valček Ø 21,69 mm pre hranu so skosením 45° a polomer 2,5 mm
- + 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS
- + 3 zvieracie skrutky SX
- + 1 torx skrutkovač TX 15
- + 1 balenie 10 otočných reznych doštičiek SX Fase na univerzálné použitie
- + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Predvoľba otáčok
- + Blokovanie opäťovného zapnutia
- + Elektronická ochrana proti preťaženiu

Použitie

**FEIN**

Montážne použitie

++

Dĺžka skosenej hrany do 5 mm pri 45°

+

- + vhodný
- ++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Počet otáčok voľnobehu

2 400 - 7 500 min⁻¹

Dĺžka skosenej hrany max. pri 45°

5 mm

Výška skosenej hrany max. pri 45°

3,5 mm

Uhol skosenej hrany

45°

Zaoblenie

1,2 / 2,5 mm

Osadenie frézovacej hlavy

3x doska SX

Podkladový tanier Ø

98 mm

Hmotnosť bez akumulátora

2,52 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

85 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

96 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

100 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 αhv 3-cestn.
Hodnota vibrácií 2 αhv 3-cestn.

3,1 m/s²
4,5 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty Kα

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

