

**FEIN**

KFH 17-15 R

Frézka na zrážanie hrán do 15 mm

Univerzálne použiteľná úkosovacia fréza s technológiou boostra a technológiou pružiny na optimálnu prípravu zvarového šva.

2.658,80 € bez DPH

(3.190,56 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 238 18 61 00 0



Podrobnosti

- + 30 – 80 % vyšší frézovací výkon, ako aj výrazne znížené vibrácie vďaka novej technológii boostra.
- + Technológia pružiny: Odpruženie rotačných síl a tým zvýšená bezpečnosť práce vďaka práci bez vibrácií.
- + FEIN ErgoGrip: Jedinečný ergonomický koncept prihlásený na patentovanie s dvojručným ovládaním pre prácu bez únavy.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Efektívny systém rýchlej výmeny frézy pre minimálne prerušenia práce.
- + Vysoký úberový výkon s malým vynaložením sily.
- + Rozsiahly sortiment príslušenstva pre rôzne materiály, ako je oceľ, nehrdzavejúca oceľ a neželezné kovy.
- + Nadpriemerná životnosť vymieňateľných doštičiek vďaka 8-násobnému alebo 16-násobnému použitiu.

Obsah balenia

- + 1 stroj (bez frézovacej hlavy, vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných doštičiek)
- + 6 zvieracích skrutiek
- + 1 medená pasta
- + 1 inbusový kľúč 5 mm
- + 1 torx skrutkovač TX 15
- + 1 plastový kufrík na náradie

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Kontrola zablokovania
- + Elektronická ochrana proti preťaženiu
- + Predvoľba otáčok
- + Technológia boostra
- + Technológia pružiny
- + Systém rýchlej výmeny frézy



**FEIN**

Montážne použitie

+

Dĺžka skosenej hrany do 5 mm pri 45°

++

Dĺžka skosenej hrany do 8 mm pri 45°

++

Dĺžka skosenej hrany do 15 mm pri 45°

+

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	1 700 W
Menovitý výkon	1 000 W
Počet otáčok voľnobehu	2 300 - 7 500 min ⁻¹
Dĺžka skosenej hrany max. pri 45°	15 mm
Výška skosenej hrany max. pri 45°	10,6 mm
Uhol skosenej hrany	30° / 37,5° / 45° / 60°
Zaoblenie	2 / 3 / 4 mm
Osadenie frézovacej hlavy	3x2 doska KX
Podkladový tanier Ø	137 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	6,40 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	90 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	101 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	104 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.	α_h , 3,7 m/s ² α_h , 4,3 m/s ²
Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²



FEIN

Hmotnosť podľa EPTA

6,40 kg

Obrázky aplikací



 6 43 01 004 01 0	 6 43 02 004 01 0	 6 43 02 012 01 0 6 43 02 006 01 0 6 43 02 015 01 0	 6 43 03 002 01 0	 6 43 03 009 01 0 6 43 03 009 01 0	 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 006 01 0	 6 43 02 003 01 0	 6 43 02 018 01 0 6 43 02 005 01 0 6 43 02 016 01 0	 6 43 03 003 01 0	 6 43 03 010 01 0 6 43 03 010 01 0	
 6 43 01 003 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0 6 43 02 014 01 0 6 43 02 017 01 0	 6 43 03 008 01 0	 6 43 03 004 01 0 6 43 03 011 01 0	
 6 43 01 008 01 0					