

KFH 17-15 R

Frézka na zrážanie hrán do 15 mm

Univerzálne použiteľná úkosovacia fréza s technológiou boostra a technológiou pružiny na optimálnu prípravu zvarového šva.

2.658,80 € bez DPH
(3.190,56 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 238 18 61 00 0



Podrobnosti

- + 30 – 80 % vyšší frézovací výkon, ako aj výrazne znížené vibrácie vďaka novej technológii boostra.
- + Technológia pružiny: Odpruženie rotačných síl a tým zvýšená bezpečnosť práce vďaka práci bez vibrácií.
- + FEIN ErgoGrip: Jedinečný ergonomický koncept prihlásený na patentovanie s dvojručným ovládaním pre prácu bez únavy.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Efektívny systém rýchlej výmeny frézy pre minimálne prerušenia práce.
- + Vysoký úberový výkon s malým vynaložením sily.

Obsah balenia

- + 1 stroj (bez frézovacej hlavy, vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných doštičiek)
- + 1 medená pasta
- + 1 torx skrutkovač TX 15
- + 6 zvieracích skrutiek
- + 1 inbusový kľúč 5 mm
- + 1 plastový kufrík na náradie

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Predvoľba otáčok
- + Technológia pružiny
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronickej ochrana proti preťaženiu
- + Technológia boostra
- + Systém rýchlej výmeny frézy

Použitie



FEIN

Montážne použitie

+

Dĺžka skosenej hrany do 5 mm pri 45°

++

Dĺžka skosenej hrany do 8 mm pri 45°

++

Dĺžka skosenej hrany do 15 mm pri 45°

+

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 700 W

Menovitý výkon

1 000 W

Počet otáčok voľnobehu

2 300 - 7 500 min⁻¹

Dĺžka skosenej hrany
max. pri 45°

15 mm

Výška skosenej hrany
max. pri 45°

10,6 mm

Uhol skosenej hrany

30° / 37,5° / 45° / 60°

Zaoblenie

2 / 3 / 4 mm

Osadenie frézovacej
hlavy

3x2 doska KX

Podkladový tanier Ø

137 mm

Prípojný kábel so
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

6,40 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

90 dB

3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA

Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

101 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku

LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

104 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.

Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-
cestn.

α_h , 3,7 m/s²

α_h , 4,3 m/s²

Neistota merania

nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



 6 43 01 004 01 0	 6 43 02 004 01 0	 6 43 02 012 01 0  6 43 02 006 01 0  6 43 02 015 01 0	 Ø 29,90 mm 6 43 03 002 01 0	 Ø 26,65 mm 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 006 01 0	 6 43 02 003 01 0	 6 43 02 018 01 0  6 43 02 005 01 0  6 43 02 016 01 0	 Ø 26,30 mm 6 43 03 003 01 0	 Ø 32,30 mm 6 43 03 010 01 0	
 6 43 01 003 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0  6 43 02 014 01 0  6 43 02 017 01 0	 Ø 25,00 mm 6 43 03 008 01 0	 Ø 28,55 mm 6 43 03 004 01 0	
 6 43 01 008 01 0			 Ø 27,55 mm 6 43 03 011 01 0		