



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



Základná súprava na zrážanie hrán AKFH 18-5 AS s 1x akumulátorom 8 Ah ProCore

Akumulátorová ohraňovacia fréza do 5
mm so súpravou

Výkonná akumulátorová ohraňovacia fréza s optimálnym príslušenstvom na vytvorenie hrany so skosením 45°. Na optimálnu prípravu nasledujúcich povrchových úprav pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku. Vrátane akumulátora ProCORE 8 Ah AS a nabíjačky GAL 18V-160 AS.

1.618,70 € bez DPH
(1.942,44 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 138 05 62 00 0

Podrobnosti

- + Vybaľte stroj a pustite sa do práce: Súprava je určená na vytváranie skosených hrán na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, na vytváranie vnútorných a vonkajších hrán, ako aj obrysových profilov.
- + Vysoký úberový výkon s malým vynaložením sily a plynulým nastavením otáčok pre rozličné materiály.
- + Ergonomický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Vysoký výkon a dlhá životnosť vďaka bezuhlíkovému motorom FEIN PowerDrive.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka pozvoľnému rozbehu, monitorovaniu blokovania, ochrane pred opätovným spustením a elektronickej ochrane proti preťaženiu.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

Obsah balenia

- + 1 AKFH 18-5 AS vrátane 45° frézovacej hlavy
- + 1 inbusový kľúč 4 mm
- + 1 rezná pasta
- + 1 vodiaci valček Ø 21,69 mm pre hranu so skosením 45° a polomer 2,5 mm
- + 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS
- + 3 zvieracie skrutky SX
- + 1 torx skrutkovač TX 15
- + 1 balenie 10 otočných rezných doštičiek SX Fase na univerzálne použitie
- + 1 akumulátor ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Predvoľba otáčok
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronickej ochrana proti preťaženiu

Použitie



FEIN

Montážne použitie

++

Dĺžka skosenej hrany do 5 mm pri 45°

+

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Počet otáčok voľnobehu	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Dĺžka skosenej hrany max. pri 45°	5 mm
Výška skosenej hrany max. pri 45°	3,5 mm
Uhol skosenej hrany	45°
Zaoblenie	1,2 / 2,5 mm
Osadenie frézovacej hlavy	3x doska SX
Podkladový tanier Ø	98 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,52 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

85 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

96 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

100 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

3,1 m/s²
4,5 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

