



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Najmenšia jadrová vŕtačka na svete s pravotočivým a ľavotočivým chodom s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vrtákov HSS NOVA 25. Ideálna pre oceľové a spojovacie konštrukcie.

1.599,00 € bez DPH

(1.918,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 273 23 64 00 0

Podrobnosti

- + Extrémne malá a ľahká pre prácu v zúžených a ťažko prístupných miestach – aj vertikálne a nad hlavou – vďaka konštrukčnej výške 169 mm, konštrukčnej dĺžke 290 mm a hmotnosti 8,5 kg.
- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu a s dlhou životnosťou, s bezvôľovým posuvom pinoly pre presné výsledky vrtania v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Veľmi výkonný a bezúdržbový bezuhlíkový 1 200 W vysokovýkonný motor s vysokou stabilitou otáčok na dlhodobý rýchly postup práce, chodom vpravo/vľavo a reguláciou otáčok pre všetky vrtacie aplikácie, ako sú jadrové, špirálové, závitové vrtanie a hĺbenie.
- + Jadrový vrták HSS NOVA 25: Dlhá životnosť a mimoriadna odolnosť proti nárazom a úderom. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC je jadrový vrták ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži.
- + Kufříkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufříky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

Obsah balenia

- + 1 magnetická jadrová vrtačka
- + 1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2 palca
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovací kolík 82 mm
- + 1 prídavná rukoväť
- + 1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm
- + Po 3 špirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 82 mm
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo
- + 1 račňa 1/2 palca
- + 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny
- + 1 hák na špony
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 imbusový kľúč 5 mm
- + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)
- + Po 3 jadrové vrtáky HSS NOVA 25 s hĺbkou rezu 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm)
- + 1 rezná pasta

Funkcia produktu

- + Zobrazenie magnetickej pridržnej sily
- + Variabilná regulácia otáčok
- + Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho)
- + Pravý/ ľavý chod
- + Pamäťová funkcia "Memory"
- + Snímač naklopenia

Použitie



FEIN

Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 200 W

Menovitý výkon

680 W

Otáčky pri zaťažení

130 - 610 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

130 - 660 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

36 mm

HSS korunkový vrták max. Ø

36 mm

Korunkový vrták hĺbka vrtania max.

35 mm

Špirálový vrták max. Ø

16 mm

Rezanie závitov

M 12

Zahlbovanie max. Ø

32 mm

Upnutie korunkového vrtáka

3/4" Weldon

Rozmer cez hrany

40 mm

Konstrukčná výška

169 mm

Konstrukčná dĺžka

290 mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

95,3 dB
5 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

103,3 dB
5 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

106,3 dB
5 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

ah,D = <2,5 m/s²
1,5 m/s²

Zdvih

46 mm

Konstrukční výška

169 mm

Prípojný kábel so
zástrčkou

3 m

Obrázky aplikací

