



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Najmenšia jadrová vŕtačka na svete s pravotočivým a ľavotočivým chodom s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vŕtákov HSS NOVA 25. Ideálna pre oceľové a spojovacie konštrukcie.

1.599,00 € bez DPH

(1.918,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 273 23 64 00 0

Podrobnosti

- + Extrémne malá a ľahká pre prácu v zúžených a ťažko prístupných miestach – aj vertikálne a nad hlavou – vďaka konštrukčnej výške 169 mm, konštrukčnej dĺžke 290 mm a hmotnosti 8,5 kg.
- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu a s dlhou životnosťou, s bezvôľovým posuvom pinoly pre presné výsledky vrtania v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Veľmi výkonný a bezúdržbový bezuhlíkový 1 200 W vysokovýkonný motor s vysokou stabilitou otáčok na dlhodobý rýchly postup práce, chodom vpravo/vľavo a reguláciou otáčok pre všetky vŕtacie aplikácie, ako sú jadrové, špirálové, závitové vŕtanie a hĺbenie.
- + Jadrový vrták HSS NOVA 25: Dlhá životnosť a mimoriadna odolnosť proti nárazom a úderom. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC je jadrový vrták ako stvorený na drsné použitie v ocelových konštrukciách a pri montáži.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

Obsah balenia

- | | |
|---|---|
| + 1 magnetická jadrová vŕtačka | + 1 račňa 1/2 palca |
| + 1 predĺženie nástrčného kľúča 1/2 palca | + 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny |
| + 1 upínací bezpečnostný pás | + 1 hák na špony |
| + 1 centrovací kolík 82 mm | + 1 protidotyková ochrana |
| + 1 prídavná rukoväť | + 1 imbusový kľúč 5 mm |
| + 1 imbusové kľúče s T-rukoväťou 5 mm | + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238) |
| + Po 3 špirálové vrtáky HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm) | + Po 3 jadrové vrtáky HSS NOVA 25 s hĺbkou rezu 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm) |
| + 2 centrovacie kolíky 82 mm | + 1 rezná pasta |
| + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo | |

Funkcia produktu

- | | |
|---|-----------------------------|
| + Zobrazenie magnetickej pridržnej sily | + Pravý/ ľavý chod |
| + Variabilná regulácia otáčok | + Pamäťová funkcia "Memory" |
| + Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho) | + Snímač naklopenia |

Použitie

**FEIN**

Korunkové vŕtanie kovu do Ø 35 mm

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 200 W

Menovitý výkon

680 W

Otáčky pri zaťažení

130 - 610 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

130 - 660 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

36 mm

HSS korunkový vrták
max. Ø

36 mm

Korunkový vrták hĺbka
vŕtania max.

35 mm

Špirálový vrták max. Ø

16 mm

Rezanie závitov

M 12

Zahlbovanie max. Ø

32 mm

Upnutie korunkového
vrtáka

3/4" Weldon

Rozmer cez hrany

40 mm

Konštrukčná výška

169 mm

Konštrukčná dĺžka

290 mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA95,3 dB
5 dBHladina akustického
tlaku LWANeistota merania nameranej
hodnoty KWA103,3 dB
5 dBMax. hodnota
akustického tlakuLpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak106,3 dB
5 dBHodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.
Neistota merania nameranej
hodnoty Kαa_{h,D} = <2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Zdvih 46 mm

Rozmer cez hrany 40 mm

Konštrukčná výška 169 mm

Prípojný kábel so
zástrčkou 3 m

Obrázky aplikací

