



Súprava KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication

Odolná magnetická jadrová vrtačka do 36 mm

Odolná jadrová vrtačka Endurance KBE 36 QW MAGSPEED s jedinečným výkonom spolu s jadrovým vrtákom HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou TiAlSiN pre maximálny rezný výkon a vynikajúcu reznú rýchlosť. Ideálne na sériové intenzívne použitie v ocelových konštrukciách.

1.199,00 € bez DPH

(1.438,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 273 28 62 00 0

Podrobnosti

- + Dvojnásobne vyššia produktivita s perfektnými výsledkami: Časy vrtania sa skracujú o polovicu, pracovný proces sa zrýchľuje. Vďaka vysokej reznej rýchlosti vyvrtáte až 60 otvorov na rozdiel od predchádzajúcich 30 otvorov za rovnaký pracovný čas.
- + Vynikajúci a nevídaný rezný výkon vďaka krivke otáčok a krútiaceho momentu s reznými rýchlosťami až do 70 m/min je ideálny pre jadrové vrtáky HM ULTRA a HM ULTRA SPEED.
- + Jedinečná životnosť až do 240 000 vyvrtaných otvorov vďaka konceptu stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu s bezuhlíkovým vysokovýkonným motorom 1 600 W a vodičmi usporiadanými vo vnútri vrtacieho motora.
- + HM ULTRA SPEED 35: Jadrový vrták HM s povrchovou úpravou TiAlSiN pre jedinečný rezný výkon a maximálnu reznú rýchlosť pri najdlhšej životnosti.

Obsah balenia

- + 1 magnetická jadrová vrtáčka
- + 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovací kolík 100 mm
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 kufor
- + 6 jadrových vrtákov HM ULTRA SPEED 35 s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 2x 14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 100 mm

Funkcia produktu

- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán
- + Beznástrojový rýchlopínací systém jadrového vrtáka

Použitie



FEIN

Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 600 W

Menovitý výkon

1 200 W

Motor

bezuhlíkový

Otáčky pri zaťažení

620 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

620 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

36 mm

HSS korunkový vrták max. Ø

20 mm

Korunkový vrták hĺbka vrtania max.

50 mm

Upnutie korunkového vrtáka

3/4" Weldon

Výmena jadrového vrtáku

beznástrojový

Zdvih

107 mm

Magnetická pridržiavacia sila

10 000 N

Rozmery magnetického podstavca

175 x 80 mm

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

11,20 kg

Hmotnosť podľa EPTA

11,20 kg

Obrázky aplikácií

