



KBE 36 QW MAGSPEED

Odolná magnetická jadrová vrtačka do 36 mm

Malá a ľahká 1-stupňová odolná magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou aj pri náročných podmienkach v dielni a na stavbe.

999,00 € bez DPH

(1.198,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 273 28 61 00 0

Podrobnosti

- + Dvojnásobne vyššia produktivita s perfektnými výsledkami: Časy vrtania sa skracujú o polovicu, pracovný proces sa zrýchľuje. Vďaka vysokej reznej rýchlosti vyvrtáte až 60 otvorov na rozdiel od predchádzajúcich 30 otvorov za rovnaký pracovný čas.
- + Vynikajúci a nevídaný rezný výkon vďaka krivke otáčok a krútiaceho momentu s reznými rýchlosťami až do 70 m/min je ideálny pre jadrové vrtáky HM ULTRA a HM ULTRA SPEED.
- + Jedinečná životnosť až do 240 000 vyvrtaných otvorov vďaka konceptu stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu s bezuhlíkovým vysokovýkonným motorom 1 600 W a vodičmi usporiadanými vo vnútri vrtacieho motora.
- + Dobrá dostupnosť v stiesnených prevádzkových situáciách.
- + Bezpečné používanie stroja vďaka komfortnému zobrazeniu magnetickej prídržnej sily.
- + Snímač naklopenia zastaví vrtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok zaručuje vysokú životnosť jadrového vrtáka.
- + Beznástrojové posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Bezpečnostný spínač.

Obsah balenia

- + 1 magnetická jadrová vrtáčka
- + 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovací kolík 100 mm
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 kufor

Funkcia produktu

- + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily
- + Snímač naklopenia
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán
- + Beznástrojový rýchlopínací systém jadrového vrtáka

Použitie



FEIN

Korunkové vŕtanie kovu do Ø 30 mm

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 600 W

Menovitý výkon

1 200 W

Motor

bezuhlíkový

Otáčky pri zaťažení

620 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

620 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

36 mm

HSS korunkový vrták max. Ø

20 mm

Korunkový vrták hĺbka vŕtania max.

50 mm

Upnutie korunkového vrtáka

3/4" Weldon

Výmena jadrového vrtáku

beznástrojový

Zdvih

107 mm

Magnetická pridržiacia sila

10 000 N

Rozmery magnetického podstavca

175 x 80 mm

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m



FEIN

Hmotnosť podľa EPTA

11,20 kg

Hmotnosť podľa EPTA

11,20 kg

Obrázky aplikací

