



KBE 32 QW

Ekonomická magnetická jadrová vrtačka do 32 mm

Malá a ľahká 1-stupňová odolná magnetická jadrová vrtačka s jedinečným výkonom a životnosťou aj pri náročných podmienkach v dielni a na stavbe.

679,00 € bez DPH
(**814,80 €** s DPH)

Objednávacie číslo: 7 270 95 61 00 0

Podrobnosti

- + Pre náročné použitie vďaka najvyššej kvalite spracovania a vnútornému vedeniu motorového kábla.
- + Životnosť bez kompromisov vďaka dizajnu prevodu s dlhou životnosťou s časom prevádzky až do 400 hodín.
- + Ľahká s vysoko výkonným motorom FEIN a vysokým krútiacim momentom pre všetky jadrové vrtné práce.
- + Výborný pomer cena / výkon.
- + Beznástrojový rýchlopínací systém jadrového vrtáku.
- + Vnútorné chladenie.
- + Vysoká magnetická prídržná sila.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Dobrá dostupnosť v stiesnených prevádzkových situáciách.
- + Bezpečnostný spínač.

Obsah balenia

- + 1 ručné čerpadlo
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 držiak na fľaše
- + 1 centrovací kolík 100 mm
- + 1 kufor

Funkcia produktu

- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán
- + Beznástrojový rýchlopínací systém jadrového vrtáku

Použitie

Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm



Práce nad hlavou



**FEIN**

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 200 W

Menovitý výkon

770 W

Otáčky pri zaťažení

450 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

700 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

32 mm

HSS korunkový vrták max. Ø

32 mm

Korunkový vrták hĺbka vrtania max.

50 mm

Upnutie korunkového vrtáka

3/4" Weldon

Výmena jadrového vrtáku

beznástrojový

Zdvih

90 mm

Magnetická pridržiavacia sila

10 000 N

Rozmery magnetického podstavca

175 x 80 mm

Prípojný kábel so zástrčkou

3 m

Hmotnosť podľa EPTA

11,00 kg

Hmotnosť podľa EPTA

11,00 kg

Obrázky aplikací

