



FEIN



KBE 50-2

Ekonomická magnetická jadrová vrtačka do 50 mm

Ľahká a so silným zdvihom: 2-stupňová magnetická jadrová vrtačka Endurance na jadrové a špirálové vrtanie v dielni a na stavbe.

1.249,00 € bez DPH

(1.498,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 270 51 60 00 0

Podrobnosti

- + Pre náročné použitie vďaka najvyššej kvalite spracovania.
- + Vysokovýkonný motor FEIN s vysokým krútiacim momentom a extra veľkým rozsahom zdvihu pre jadrové a špirálové vrtanie.
- + Nekompromisná životnosť a postup práce pri vynikajúcom pomere cena/výkon.
- + Mechanická 2-stupňová prevodovka.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok zaručuje vysokú životnosť jadrového vrtáka.
- + Vysoká magnetická prídržná sila.
- + Optimálny pomer hmotnosti a výkonu.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán so šesťhranným nábojom.
- + Integrovaný držiak s vnútorným šesťhranom.
- + Bezpečnostný spínač.

Obsah balenia

- + 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovací kolík 100 mm
- + 1 protidotyková ochrana
- + 2 imbusové kľúče 5 a 6 mm

Funkcia produktu

- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán

Použitie

Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm





FEIN

Korunkové vŕtanie kovu do Ø 50 mm

Vŕtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)

Práce nad hlavou

Montážne použitie

Dielenské použitie

++

+

++

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 100 W

Menovitý výkon

650 W

Otáčky pri zaťažení

min⁻¹

Otáčky pri záťaži 1.
stupňa

260 min⁻¹

Otáčky pri záťaži 2.
stupňa

520 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

min⁻¹

Voľnobežné otáčky 1.
stupňa

330 min⁻¹

Voľnobežné otáčky 2.
stupňa

650 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

50 mm

HSS korunkový vrták
max. Ø

50 mm

Korunkový vrták hĺbka

50 mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

88,5 dB

3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA

Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

99,5 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku

LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

102,5 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.

Neistota merania nameranej
hodnoty K α

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$

1,5 m/s²



vŕtania max.	
Špirálový vrták max. Ø	16 mm
Upnutie korunkového vrtáka	3/4" Weldon
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvihu	260 mm
Magnetická pridržiacia sila	12 000 N
Prípojný kábel so zástrčkou	3 m
Hmotnosť podľa EPTA	12,50 kg

Obrázky aplikací

