



KBU 35 MQ

Univerzálna, magnetická jadrová vrtačka do 35 mm

Malá, univerzálna, magnetická 1-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/ľavotočivým chodom, upínaním nástroja MK2 a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce na stavbe.

1.459,00 € bez DPH

(1.750,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 270 55 61 00 0

Podrobnosti

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 100 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je možné univerzálne použitie, ako jadrové, špirálové aj závitové vrtanie a hĺbenie i vystruhovanie.
- + Malé s upnutím nástroja MK2.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
- + Bezpečné používanie stroja vďaka komfortnému zobrazeniu magnetickej prídržnej sily.
- + Vysoká magnetická prídržná sila.
- + Snímač naklopenia.
- + Dodatočný magnetický spínač vo vrtacom držiaku.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok zaručuje vysokú životnosť jadrového vrtáka.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Bezpečnostný spínač.
- + * voliteľne s príslušenstvom.

Obsah balenia

- + 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu
- + 1 hák na špony
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 kufor
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovacie kolíky
- + 1 vyrážací klin

Funkcia produktu

- + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily
- + Variabilná regulácia otáčok
- + Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho)
- + Pravý/ ľavý chod
- + Pamäťová funkcia "Memory"
- + Snímač naklopenia

Použitie

Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm



Vrtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)





FEIN

Vrtanie so špirálovým vrtákom s upínaním Morse (DIN 345)

++

Rezanie závitov

++

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	1 100 W
Menovitý výkon	550 W
Otáčky pri zaťažení	130 - 520 min ⁻¹
Výstupný upínací štvorhran	MK 2
Korunkový vrták max. Ø	35 mm
HSS korunkový vrták max. Ø	35 mm
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	50(75)* mm
Špirálový vrták max. Ø	18 mm
Rezanie závitov	M 14

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	82,3 dB 5 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	93,3 dB 5 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	95,9 dB 5 dB
Hodnota vibrácií 1 α hv 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty K α	α h,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Zahlbovanie max. Ø	31 mm
Vystružovanie max. Ø	18 mm
Upnutie korunkového vrtáka	QuickIN
Výmena jadrového vrtáku	beznástrojový
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvihu	260 mm
Magnetická pridržiavacia sila	10 000 N
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	10,70 kg
Hmotnosť podľa EPTA	10,70 kg

Obrázky aplikácií

