



AKBU 35 PMQ AS

Akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 35 mm

Malá a so silným zdvihom: 1-stupňová univerzálna magnetická akumulátorová jadrová vŕtačka s pravotočivým/ľavotočivým chodom, upnutím nástroja MK2, permanentným magnetom a najvyššou funkčnosťou pre mobilnú prácu na stavbe.

1.499,00 € bez DPH

(1.798,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 170 03 61 00 0

Podrobnosti

- + Konceptia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkový čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE vyvrtate až 48 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vŕtačku na svete. Vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vŕtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vŕtanie, hĺbenie a vystruhovanie.
- + Intuitívny koncept ovládania bez možnosti zámery v zornom poli používateľa.
- + Bezpečné používanie stroja vďaka komfortnému zobrazeniu magnetickej prídržnej sily.
- + Snímač naklonenia zastaví vŕtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Upnutie nástroja MK2 na priame použitie priemyselného náradia.
- + Bezpečné upnutie vďaka extra úzkemu permanentnému magnetu s predmagnetizáciou pre pohodlné a jednoduché nastavenie.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + * voliteľne s príslušenstvom.

- + ** Najvyšší výkon s AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Obsah balenia

- + 1 akumulátorová magnetická jadrová vŕtačka
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovací kolík 100 mm
- + 1 vyrážací klin
- + 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny
- + 1 hák na špony
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 plastový kufrík na náradie

Funkcia produktu

- + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily
- + Variabilná regulácia otáčok
- + Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho)
- + Pravý/ ľavý chod
- + Pamäťová funkcia "Memory"
- + Snímač naklopenia

Použitie

Korunkové vŕtanie kovu do Ø 35 mm

++

Vŕtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)

+

Vŕtanie so špirálovým vrtákom s upínaním Morse (DIN 345)

++

Rezanie závitov

++

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion**

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Motor

bezuhlíkový

Otáčky pri zaťažení

130 - 520 min⁻¹

Výstupný upínací štvorhran

MK 2

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

HSS korunkový vrták

35 mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

82,4 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

93,4 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak

97,1 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α


1,5 m/s²



FEIN


max. Ø	
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	50(75)* mm
Špirálový vrták max. Ø	18 mm
Rezanie závitov	M 14
Zahlbovanie max. Ø	30 mm
Vystružovanie max. Ø	18 mm
Upnutie korunkového vrtáka	QuickIN
Výmena jadrového vrtáku	beznástrojový
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvihu	260 mm
Magnetická pridržiavacia sila	9 000 N
Rozmery magnetického podstavca	195 x 70 mm
Hmotnosť bez akumulátora	12,20 kg

Obrázky aplikací





FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.