



KBU 35 QW

Univerzálna, magnetická jadrová vrtačka do 35 mm

Malá, univerzálna, magnetická 1-stupňová jadrová vrtačka so silným zdvihom, pravotočivým/ľavotočivým chodom a najvyššou funkčnosťou na flexibilné práce na stavbe.

1.149,00 € bez DPH

(1.378,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 270 54 61 00 0

Podrobnosti

- + Koncept s extrémnou odolnosťou voči opotrebovaniu s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora na použitie v tvrdých podmienkach priemyslu a remeselnej praxe.
- + Perfektný pomer hmotnosti a výkonu vďaka kompaktnej, optimalizovanej hmotnosti konštrukcie a vysokovýkonnému motoru FEIN 1 100 W s tachoelektronikou pre veľkú stabilitu otáčok pre spoľahlivú a hospodárnu prácu.
- + Vďaka pravotočivému a ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je možné univerzálne použitie, ako jadrové, špirálové aj závitové vŕtanie a hĺbenie i vystruhovanie.
- + Malé a ľahké.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
- + Bezpečné používanie stroja vďaka komfortnému zobrazeniu magnetickej prídržnej sily.
- + Vysoká magnetická prídržná sila.
- + Snímač naklopenia.
- + Dodatočný magnetický spínač vo vrtacom držiaku.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok zaručuje vysokú životnosť jadrového vrtáka.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Bezpečnostný spínač.

Obsah balenia

- + 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu
- + 1 hák na špony
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovacie kolíky
- + 1 kufor

Funkcia produktu

- + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily
- + Variabilná regulácia otáčok
- + Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho)
- + Pravý/ ľavý chod
- + Pamäťová funkcia "Memory"
- + Snímač naklopenia

Použitie

Korunkové vŕtanie kovu do Ø 35 mm

Vŕtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)

Rezanie závitov



**FEIN**

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 100 W

Menovitý výkon

550 W

Otáčky pri zaťažení

130 - 520 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

HSS korunkový vrták
max. Ø

35 mm

Korunkový vrták hĺbka
vrtania max.

50 mm

Špirálový vrták max. Ø

16 mm

Rezanie závitov

M 14

Zahlbovanie max. Ø

31 mm

Vystružovanie max. Ø

16 mm

Upnutie korunkového
vrtáka

3/4" Weldon

Výmena jadrového vrtáku

beznástrojový

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

82,3 dB

5 dB

Hladina akustického
tlaku LWANeistota merania nameranej
hodnoty KWA

93,3 dB

5 dB

Max. hodnota
akustického tlakuLpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

95,9 dB

5 dB

Hodnota vibrácií 1 α hv 3-
cestn.Neistota merania nameranej
hodnoty K α α h,D <2,5 m/s²1,5 m/s²



FEIN

Zdvih 135 mm

Celkový rozsah zdvihu 260 mm

Magnetická pridržiacia sila 10 000 N

Prípojný kábel so zástrčkou 4 m

Hmotnosť podľa EPTA 10,70 kg

Obrázky aplikací

