



KBU 35 PQ

Univerzálna, magnetická jadrová vrtačka
do 35 mm

Malá univerzálna magnetická 1-stupňová jadrová
vrtačka so silným zdvihom, s pravotočivým/ľavotočivým
chodom, permanentným magnetom, zabezpečujúca
najvyššiu funkčnosť a bezpečné a flexibilné vykonávanie
prác na stavbe.

1.429,00 € bez DPH

(1.714,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 270 71 61 00 0





Podrobnosti

- + Permanentný magnet na veľmi bezpečné vykonávanie prác vo výške, ako aj otočne uložená ochranná hadica motorového kábla a najvyššia kvalita spracovania umožňujúca použitie v náročných podmienkach.
- + Malý a ľahký stroj s vysokým krútiacim momentom na trvale rýchly postup práce vďaka vysokovýkonnému motoru FEIN s tachoelektronikou.
- + Stroj s extra veľkým rozsahom zdvihu na všetky vŕtačie práce, ako jadrové vŕtanie, špirálové vŕtanie, závitové vŕtanie, hĺbenie a vystruhovanie.
- + Extra úzky permanentný magnet s predmagnetizáciou.
- + Snímač naklopenia.
- + Jednoduchý koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
- + Bezpečné používanie stroja vďaka komfortnému zobrazeniu magnetickej prídržnej sily.
- + Pravotočivý / ľavotočivý chod.
- + Integrovaná nádrž na chladiaci prostriedok zaručuje vysokú životnosť jadrového vrtáka.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Posuvné ručné koleso s možnosťou zmeny strán.
- + Bezpečnostný spínač.

Obsah balenia

- + 1 gravitačné zariadenie pre mazáciu a chladiacu kvapalinu
- + 1 hák na špony
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovací kolík Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 kufor

Funkcia produktu

- + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily
- + Variabilná regulácia otáčok
- + Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho)
- + Pravý/ ľavý chod
- + Pamäťová funkcia "Memory"
- + Snímač naklopenia

Použitie

Korunkové vŕtanie kovu do Ø 35 mm



Vŕtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)



Rezanie závitov



Zahlbovanie



**FEIN**

Vystružovanie

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 010 W

Menovitý výkon

550 W

Otáčky pri zaťažení

130-520 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

HSS korunkový vrták
max. Ø

35 mm

Korunkový vrták hĺbka
vrtania max.

50 mm

Špirálový vrták max. Ø

16 mm

Rezanie závitov

M 14

Zahlbovanie max. Ø

31 mm

Vystružovanie max. Ø

16 mm

Upnutie korunkového
vrtáka

QuickIN

Výmena jadrového vrtáku

beznástrojový

Zdvih

135 mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA86,7 dB
3 dBHladina akustického
tlaku LWANeistota merania nameranej
hodnoty KWA97,7 dB
3 dBMax. hodnota
akustického tlakuLpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak101,2 dB
3 dBHodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.Neistota merania nameranej
hodnoty Kα<2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Celkový rozsah zdvihu 260 mm

Magnetická pridržiacia sila 9 000 N

Prípojný kábel so zástrčkou 4 m

Hmotnosť podľa EPTA 12,50 kg

Obrázky aplikací

