



FEIN



FEIN Dustex 35 LX AC

Mokrý/suchý vysávač

Výkonnejší, profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

678,20 € bez DPH

(813,84 € s DPH)

Objednávacie číslo: 9 20 30 060 00 0

Podrobnosti

- + Kufríky na náradie rôznych systémov je možné jednoducho uložiť na saciu hlavicu a upevniť.
- + Ergonomická preprava celej jednotky skladajúcej sa z elektrického nástroja a vysávača vďaka posuvnému držiaku a upevneniu kufríka a príslušenstva.
- + Plne automatické čistenie filtra (AC) pre neprerušovanú prácu vďaka dlhšej životnosti filtra s plochými záhybmi.
- + Spoľahlivé nasávanie rôznych druhov špiny, od tekutín po jemný prach.
- + Povolenie pre triedu prachu L.
- + S filtrom s plochými záhybmi PES a elektronickým vypínaním pre výnimočné vlastnosti nasávania vlhkosti.
- + Zásuvka automatického spustenia s oneskorením štartom pre vyhnutie sa vrcholovým hodnotám prúdu.
- + Plynulá regulácia sacej sily na odsávači.
- + 7,5 m dlhý sieťový kábel a 4 m dlhá nasávací hadica pre väčší pracovný rádius.
- + Antistatická funkcia proti statickému náboju pri práci – odvádza statickú elektrinu vďaka voliteľne dostupnej sacej hadici 3 13 45 120 01 0.

Obsah balenia

- + 1 posuvný držiak
- + 1 vrece na smeti
- + 1 objímka na náradie s reguláciou sacej sily
- + 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska pre rôzne použitia, 1 hubica na škáry, 1 sací štetec, 1 koleno
- + 1 filter s plochými záhybmi PES
- + 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm
- + 1 stupňový nástavec

Funkcia produktu

- + Spúšťačia/zastavovacia automatika
- + Automatické čistenie filtra
- + Antistatická funkcia
- + Prachová trieda
- + Jemný štart
- + Antistatická príprava
- + Úložný priestor kufríka

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Maximálny príkon

1 380 W

Množstvo vzduchu:

4 320 l/min

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

67 dB
2 dB



FEIN

Max. podtlak:

254 hPa

Objem nádrže

35 l

Prípojný kábel so
zástrčkou

7,5 m

Akustická hladina

67 dB

Hmotnosť podľa EPTA

14,10 kg

Hladina akustického tlaku
LWA
Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

81 dB

2 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.

< 2,5 m/s²

Obrázky aplikací

