

**FEIN**

MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Oscilátor – MM 700

Náš najlepší oscilujúci MultiMaster pre oblasť motorových vozidiel s extra plochou hlavou prevodovky na prácu v úzkych medzipriestoroch.

481,80 € bez DPH

(578,16 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 229 69 62 00 0

Podrobnosti

- + Dimenzovaný na odstraňovanie skiel a prácu na karosérii.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Šesťhranné upínanie nástroja pre optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 kľúč
- + 1 upínacia skrutka (3 30 01 039 01 7)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)
- + 1 brúsny kameň (63719010014)
- + 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

450 W

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej

82 dB
3 dB



FEIN

Menovitý výkon	250 W	hodnoty KpA	
Frekvencia oscilácie / kmitania	10 000 - 19 500 1/min	Hladina akustického tlaku LWA	93 dB
Výstupný upínací štvorhran	12-hranné	Neistota merania nameranej hodnoty KWA	3 dB
Výmena nástroja	Manuálne so skrutkou s vnútorným šesťhranom	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak	96 dB
Amplitúda	2 x 1,7°	Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	3 dB
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m		
Hmotnosť podľa EPTA	1,45 kg		

Obrázky aplikací





FEIN

