



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autosklo

Oscilátor – MM 700

Náš najlepší oscilujúci MultiMaster pre oblasť motorových vozidiel vrát. rozsiahlej výbavy príslušenstva na odstraňovanie skiel a práce na karosérii.

599,50 € bez DPH

(719,40 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 229 70 65 00 0



Podrobnosti

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + Šesťhranné upínanie nástroja pre optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 3 orezávacie nože tvaru L, ozubené (tvar 207)
- + 1 rezací nôž tvaru L, ozubený (tvar 209)
- + 2 orezávacie nože tvaru U, zosilnené prevedenie, ozubené (tvar 212)
- + 1 orezávací nôž rovného tvaru, Z-ohnutie, ozubený (tvar 081)
- + 1 brúsny kameň (63719010014)
- + 2 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar 208)
- + 1 orezávací nôž tvaru U, zosilnené prevedenie (tvar 157 a 111)
- + 1 orezávací nôž priamy tvar, Z-ohnutie, s nastaviteľnou zarážkou (tvar 143)
- + 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	450 W
Menovitý výkon	250 W
Frekvencia oscilácie / kmitania	10 000 - 19 500 1/min
Výstupný upínací	12-hranné

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	85 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	96 dB 3 dB
	97 dB



FEIN

štvorhran

Výmena nástroja

Amplitúda

Prípojný kábel so
zástrčkou

Hmotnosť podľa EPTA

QuickIN

2 x 1,7°

5 m

1,65 kg

Max. hodnota akustického
tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

3 dB

Obrázky aplikací

