



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Oscilátor - MM 700

Naše najlepšie multináradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.

452,00 € bez DPH

(542,40 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 229 68 64 00 0

Podrobnosti

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockMax: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástrojov StarlockMax máte prístup k asi 180 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Elektronické ochranné vypnutie – ochrana používateľa, napr. pri zablokovaní rezného kotúča.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- | | |
|--|---|
| + 2 štandardné pílové listy E-Cut Standard curved (35 mm) | + 2 štandardné pílové listy E-Cut Standard curved (65 mm) |
| + 1 pílový list E-Cut Precision BIM (35 mm) | + 1 pílový list E-Cut Precision BIM (35 mm) |
| + 1 pílový list E-Cut Long Life (10 mm) | + 2 pílové listy E-Cut Long-Life (35 mm) |
| + 1 pílový list E-Cut Long Life (32 mm) | + 1 pílový list E-Cut Long Life (42 mm) |
| + 1 pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm) | + 1 pílový list segmentovaný (Ø 85 mm) |
| + 1 pílový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm) | + 1 rašpl'a zo spekaného karbidu (trojuholníková) |
| + 1 špachtľa | + 1 orezávací nôž, hríbovitý tvar 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 multifunkčný nôž | + 1 brúsna doska dierovaná |
| + po 10 brúsnych listov, dierovaných (zrornosť 60, 80, 120, 180) | + 1 Odsávacie zariadenie |

- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)

Funkcia produktu

- + Mechanické rozhranie

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	450 W
Menovitý výkon	250 W
Frekvencia oscilácie / kmitania	10 000 - 19 500 1/min
Výstupný upínací štvorhran	StarlockMax
Výmena nástroja	QuickIN
Amplitúda	2 x 2,0°
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,60 kg
Hmotnosť podľa EPTA	1,60 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	85 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	96 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	97 dB 3 dB

Obrázky aplikácií



