



## MULTIMASTER MM 500 Plus Top

### Oscilátor - MM 500

Výkonné multináradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a ďalšie možnosti použitia.

**352,00 €** bez DPH

( 422,40 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 229 67 70 00 0

## Podrobnosti

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + 350 W motor FEIN. Výkonný motor odolný proti preťaženiu s vysokým podielom medi na dosiahnutie vyššej reznej rýchlosti a rýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 pílový list E-Cut Long Life (10 mm)
- + 2 pílové listy E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 pílový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm)
- + 1 špachtľa
- + po 5 brúsnych listov, dierovaná (zrno 60, 80, 120, 180)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)
- + 2 pílové listy E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- + 1 rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková)
- + 1 brúsna doska dierovaná
- + 1 Odsávacie zariadenie

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

350 W

Frekvencia oscilácie / kmitania

10 000 - 19 500 1/min

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA  
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

72 dB  
3 dB

83 dB



# FEIN

Výstupný upínací štvorhran

StarlockPlus

Výmena nástroja

QuickIN

Amplitúda

2 x 1,7°

Prípojný kábel so zástrčkou

5 m

Hmotnosť podľa EPTA

1,40 kg

Hmotnosť podľa EPTA

1,40 kg

Hladina akustického tlaku LWA  
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak  
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

84 dB

3 dB

## Obrázky aplikácií

