

MULTIMASTER MM 300 Plus Start

Oscilátor – MM 300

Efektívne multináradie na výstavbu a renováciu so základnou výbavou na pílenie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.

234,30 € bez DPH

(281,16 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 229 72 64 00 0



Podrobnosti

- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + 250 W motor FEIN: Motor odolný proti preťaženiu s vysokým podielom medi na dosiahnutie väčšieho výkonu a efektívnu prácu.
- + Plynulé elektronické nastavenie otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Hrnková konštrukcia pre maximálnu stabilitu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 pílový list E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 univerzálny pílový list E-Cut (44 mm)
- + 1 pílový list E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 plastový kufřík na náradie (L-BOXX 136)

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

250 W

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

74 dB
3 dB



FEIN

Frekvencia oscilácie /
kmitania

11 000 - 20 000 1/min

Výstupný upínací
štvorhran

StarlockPlus

Výmena nástroja

QuickIN

Amplitúda

2 x 1,6°

Prípojný kábel so
zástrčkou

5 m

Hmotnosť podľa EPTA

1,40 kg

Hmotnosť podľa EPTA

1,40 kg

Hladina akustického tlaku
LWA
Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

85 dB

3 dB

Max. hodnota akustického
tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

96 dB

3 dB

Obrázky aplikácií

